

DK-LED200 해상용 LED 등명기



대 기 해 양 주 식 회 사
DAEKEE MARINE CORPORATION



ISO 9001:2000

DK-LED200 (해상용 LED 등명기)

◆ 제원

- LED모듈 : 고출력 POWER LED 24개 1단
- 광 색 : 백색, 홍색, 녹색, 황색(색도 기준 유지)
- 렌즈 : 투명 아크릴 렌즈(COVER & INNER LENS)
- 광 폭 : 수직발산각 $\pm 5^\circ$ 이내, 수평배광 360°
- 등 질 : 16가지외 32가지 확장 가능
- 소비전력 : 24W 이내(DC 12V)
- 사용전원 : 10~14Vdc (9~20Vdc)
- 광도

	구 분	기준광도	DK-LED200
부 동 광 도	백 색	330 cd	1.200 cd
	홍 색	500 cd	700 cd
	녹 색	450 cd	1,000 cd
	황 색	300 cd	700 cd



◆ 특징

- LED모듈이 기존의 3단이나 4단구조가 아닌 1단으로 간편함
- 설치 및 유지관리가 편리함
- 24개의 POWER LED 1단으로 구성하면서 기존제품(3단,4단)보다 고휘도 유지
- 구조적 안정성 및 조립성이 우수
- LED모듈 교체의 수월성(유지관리 측면)
- 우수한 방열 구조
- 집약관리를 위한 통신Port 및 GPS 동기점멸기능(선택사항) 내장

◆ 사용용도

- 등부표, 방파제 등대, 교량등, 장애표지, 시버스타워, 무인등대 등

