

# DK-LED200HI

## LED Navigation Lantern

### 특징

- POWER LED 30개 Array 구성으로 고휘도 유지
- LED모듈이 1단으로 사용하기 편리함
- LED모듈 교체의 수월성(유지관리 측면)
- 구조적 안정성 및 조립성이 우수
- 우수한 방열 구조
- 설치 및 유지관리가 편리
- 집약관리용 통신 Port 및 GPS동기점멸기능 내장(Option)



### 사용용도

- 항만인지표지, 연안표지, 방파제등대, 유도등부표, 장애표지, 시버스타워, 무인등대등

### 제원

- LED모듈 : 고효율 POWER LED 30개 1단
- 광 색 : 백색, 홍색, 녹색, 황색(색도 기준 유지)
- 렌즈 : 투명 아크릴 렌즈(COVER & INNER LENS)
- 광 폭 : 수직발산각  $\pm 5^\circ$  이내, 수평배광  $360^\circ$
- 등 질 : 16가지외 32가지 확장 가능
- 소비전력 : 30W 이내(DC 12V)
- 사용전원 : 10~14Vdc



### 부동광도

부동광도	색	DK-LED200HI [LED 30 array]	DK-LED200 [LED 24 array]
	White	1,600 cd	1,200 cd
Red	800 cd	700 cd	
Green	1,400 cd	1,000 cd	
Yellow	1,000 cd	700 cd	



Industrial member of IALA



대기해양주식회사

DAEKEE MARINE CORPORATION ISO 9001:2000



DAEKEE MARINE Corp.

[402-812] Sungui-dong 58-5, Nam-gu, Incheon-si, Korea

TEL. 82-032-886-7777 FAX. 82-032-886-7500

E-mail. daekee@daekee.co.kr