

DKRB-400

Long range Rotating beacon

특징

- 회전장치 : 전자석 구동방식
- 등질 : 4초1섬광 ~ 20초 1섬광
- 렌즈색상 : 백색, 홍색, 녹색, 황색
- 원격 감시 제어기능(선택사항)
- RS-232 통신포트내장

사용용도

- 연안표지용 유인등대, 무인등대, 방파제 등대


제원

- 렌즈형식 : 아크릴 프레넬 렌즈
- 렌즈면수 : 4 / 6 / 8 판넬
- 렌즈정렬각도 : 4면 90°-90°-90°-90°
6면 60°-60°-60°-60°-60°-60°
8면 45°-45°-45°-45°-45°-45°-45°-45°
- 수직발산각 : $\pm 4^\circ$
- 회전주기범위 : 1 ~ 3RPM
- 정격전압 : DC 12V $\pm 10\%$
AC 220V $\pm 10\%$
- 명목적 광달거리 : 10NM ~ 25NM
- 사용온도 : -20°C ~ +60°C



부동광도

부동광도	색	DC 12V		AC 220V	
		50W	100W	150W	400W
	White	150,000	240,000	500,000	3,000,000
	Red	45,000	72,000	90,000	
	Green	45,000	72,000	90,000	
	Yellow	97,500	156,000	325,000	



Industrial member of IALA



대기해양주식회사

DAEKEE MARINE CORPORATION ISO 9001:2000



DK

DAEKEE MARINE Corp.

[402-812] Sungui-dong 58-5, Nam-gu, Incheon-si, Korea

TEL. 82-032-886-7777 FAX. 82-032-886-7500

E-mail. daekee@daekee.co.kr