

DKS-LED120

Solar LED Marine Lantern

특징

- POWER LED 6개 Array 구성으로 고광도 유지
- LED모듈이 1단으로 사용하기 편리함
- LED모듈 교체의 수월성(유지관리 측면)
- 구조적 안정성과 우수한 방열구조 및 조립성의 편리
- 필요 광도에 따라 3NM, 5NM용으로 설정 가능
- Solar 모듈 및 Li-ion 폴리머 배터리 내장 전원 일체형
- I/R 프로그램에 의한 리모콘 기능
- 설치 및 유지관리가 편리
- 집약관리용 통신 Port 및 GPS동기점멸기능 내장(Option)

사용용도

- 항만인지표지, 유도표지, 장애표지


제원

- LED모듈 : 고출력 **POWER LED 6개 1단**
- 광 색 : 백색, 홍색, 녹색, 청색, 황색
- 렌즈 : 투명 아크릴 렌즈(COVER & INNER LENS)
- 광 폭 : 수직발산각 $\pm 5^\circ$ 이내, 수평배광 360°
- 등 질 : 16가지외 32가지 확장 가능
- 소비전력 : 3NM - 3W, 5NM - 5W
- 무부하전류 : 12mA
- 입력전압 : 3.7Vdc $\pm 10\%$
- 태양전지 : 6Vdc/10W (2.5W X 4개)
- 배터리 : 3.7Vdc/20Ah (Li-ion Polymer)
- 리모콘 : I/R 프로그램



부동광도

부동광도	색	3NM	5NM
	White	22 ~ 40 cd	100 ~ 175 cd
	Red	22 ~ 40 cd	100 ~ 175 cd
	Green	22 ~ 40 cd	100 ~ 175 cd
	Yellow	22 ~ 40 cd	100 ~ 175 cd
	Blue	22 ~ 40 cd	100 ~ 175 cd



Industrial member of IALA



대기해양주식회사

DAEKEE MARINE CORPORATION ISO 9001:2000



DK

DAEKEE MARINE Corp.

[402-812] Sungui-dong 58-5, Nam-gu, Incheon-si, Korea

TEL. 82-032-886-7777 FAX. 82-032-886-7500 E-mail. daekee@daekee.co.kr